



### Systemspezifische Daten:

- 2/4 Draht externes Interface
- Ein MG-Eingang für die Überwachung von Alarm und Sabotagerelais
- Ein Ausgang für die Anschaltung einer LED
- Spannungsversorgung kann extern angeschaltet werden
- Verwendbar für jeden Melder



### Technische Daten

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Maße B H T                  | 83 x 70 x 32 mm |
| Busprotokoll                | GE-PID          |
| Busspannung                 | 12 oder 24 VDC  |
| Externe Spannungsversorgung | 9 bis 13.8 VDC  |
| Stromaufnahme von Bus       | 520 uA +/- 10%  |
| Anzahl Geräte pro AME       | 32              |
| Adressbereich               | 0 bis 255       |
| Schaltleistung OC-Ausgang   | 100 uA max      |

### Produktbeschreibung Ein-Ausgangsmodul AD011

Das AD011 ist ein externes Ein/Ausgangsmodul in Point-ID Bus-technik mit einem Dual-MG Eingang und einem Open-Collector Ausgang zur Anschaltung von konventionellen Meldern und Kontakte.

Die Anschaltung des Moduls erfolgt an das ATS1290 Point-ID Schnittstellenmodul, welches den Point-ID Bus in den ATS RS485-Systembus umsetzt. Die Programmierung des AD011 erfolgt über das Bedienteil der Zentrale oder die TITAN Programmiersoftware.

### Bestell Nr AD011