



Typ: Fix Dome - HD-analog - Kamera

Artikelnummer: GD-CT-CC2126V

EAN CODE: 4260573063666

## ESSENTIAL

Die ESSENTIAL-Produktlinie bietet hohe Leistung und grundlegende Funktionen, ideal für kleinere Anwendungen.

### **Essential Line**

Viele kleine und mittelgroße Systeme können ohne besondere Anforderungen betrieben werden. Im Fall von Zwischenfällen kann die Aufzeichnung von Videosequenzen ausreichen, um den Tathergang anhand der aufgenommenen Bilder zu rekonstruieren. Für diese Anforderungen bietet GRUNDIG Security eine umfangreiche Palette an Standardanwendungen an. Dazu gehören Kameras, die unabhängig von den Lichtverhältnissen hochauflösende Bilder liefern sowie Rekorder, die Videosequenzen über Wochen oder Monate speichern können. Da aufgrund von Datenschutzbedenken von dieser Praxis selten Gebrauch gemacht wird, ist die "Essential" Produktlinie ideal, um grundlegende Anforderungen mit hoher Bildqualität zu erfüllen.

### **Merkmale**

- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- Smart IR-Steuerung
- Vandalismusgeschützte Dome-Kuppel (IK10)
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 40m Reichweite
- DC12V-Spannungsversorgung

**Technische Daten GD-CT-CC2126V****Kamera**

Bildaufnahmeelement:	2 Megapixel progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte:	1920 (H) x 1080 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/25 (1/30) ~ 1/50.000 s
Weissabgleich:	Auto / Manuell

**Objektiv**

Objektivbrennweite:	2,7 ~ 13,5 mm
Objektivart:	Ø14
Bildwinkel:	100° ~ 30° (horizontal), 52° ~ 17° (vertikal), 116° ~ 34,5° (diagonal)

**Beleuchtung**

Max. IR Reichweite:	Bis zu 40 m
Wellenlänge:	850 nm

**Video**

Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	Digital WDR
Bildverbesserung:	BLC, 2D DNR, AGC, HLC, Global
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 1080p@25Bps NTSC: 1080p@30Bps

**Allgemein**

Bildschirmmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Coaxitron®, CCVC

**Anschlüsse**

Videoausgänge:	4 in 1 Umschalter zwischen TVI, AHD, CVI und CVBS
----------------	---

**Standards**

Schutzklasse:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform

**Umgebung**

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%

**Elektrisch**

Versorgungsspannung:	12 VDC ±10%
Leistungsaufnahme:	Max. 5 W

**Mechanisch**

Befestigung:	Schwenken: 0° bis 355°, Neigen: 0° bis 75°, Rotation: 0° bis 355°, 3-Achsen einstellbar
Abmessungen:	Ø 145 x 111 mm (Ø 5.67 x 4.37 inch)
Gewicht:	640 g (1,41 lb)

**Verpackung**

Paketabmessungen:	150 x 150 x 142 mm (5,9 x 5,9 x 5,6 inch)
Paketgewicht:	800 g (1,8 lbs)

**Verpackung**

Verpackungseinheit:	27
Abmessungen der Umverpackung:	467 x 467 x 446 mm (18,4 x 18,4 x 17,6 inch)
Gewicht der Umverpackung:	22100 g (48,7 lbs)

**Zubehör**

GD-AC-VB02



GD-BR-AJX15



GD-BR-AJX16



GD-BR-AMP17



GD-BR-AMW23

**Abmessungen**